

MAGELLAN™ 3450VSi

DATALOGIC



TEZGAH ÜSTÜ YÜKSEK PERFORMANSLI BARKOD OKUYUCU

Magellan™ 3450VSi serisi tarayıcılar, Datalogic'in yüksek hacimli satış noktalarına yönelik yüksek performanslı görüntüleme cihazları geliştirme geleneğinin devamıdır. Lazer tarayıcıların hızı ve geniş görüş alanı ile üstün görüntüleme teknolojilerini bir araya getiren 3450VSi tarayıcılar, okunması zor barkodları çok başarılı bir şekilde okur ve çok farklı türlerde barkodları sorunsuz bir biçimde tanır. Bu Magellan tarayıcı kırılmış (kısaltılmış), spesifikasyonlara uymayan veya silik basılmış kodlarda bile yüksek hızlı süpürme ve sunum amaçlı tarama tekniklerinin maksimum verimlilik ve ergonomiyle kullanılmasını sağlar.

DAHA İYİ BİR MÜŞTERİ DENEYİMİ

İsteğe bağlı Magellan Müşteri Hizmeti Tarayıcısı (CSS), kasiyer bir yandan normal ürünleri taramaya devam ederken barkodların da mobil telefon ekranlarından veya kağıt kuponlardan taranmasına olanak tanıyarak, hem mağazalara müşterilerini kolaylıkla mobil ticaret programlarına bağlama imkanı tanır, hem de toplam işlem süresini önemli ölçüde kısaltır.

KURUMSAL ÖZELLİKLER

OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® ile Toshiba Uzaktan Yönetim ve Wavelink® Avalanche® ile uzaktan yönetimi desteklenmektedir. Her Magellan tarayıcıda bulunan Katma Değerli Özellikler birçok ek beceri sunar.

ÖZELLİKLER

- Gelişmiş dijital görüntüleme, sınıfının en iyi performansını ve güvenilirliğini sunar
- 1D, 2D ve Digimarc® dijital filigranları kusursuz bir şekilde okur
- İster telefon ekranından ister basılı olsun, tüm barkodları rahatlıkla okur
- Kullanıcının rahatlığı için ölçülü, ortama uyum sağlayan aydınlatma
- Sessiz çalışma ve üstün güvenilirlik için katı hal elektroniği
- Cep telefonları, kuponlar ve müşteri kartlarının okunması için farklı montaj varyasyonları ile Magellan Müşteri Hizmeti Tarayıcısı (CSS) seçeneği
- Yazılım güdümlü - esnek ve yükseltilebilir
- Görüntü yakalama
- Mikro SD Kart Yuvası
- Her üniteye birden fazla arabirim
- Elektrikli USB bağlantı noktası
- Kasa Bandı Sistemleri ve Tyco Sensörmatik EAS uyumlu
- Teşhis raporlama
- EASEOFCARE Servis Planları, yatırımınızı korumak için size çok çeşitli servis seçenekleri sunarak maksimum verimlilik ve yatırım getirisi sağlar

ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

- Perakende: Satış Noktası, Mobil Pazarlama Becerileri, Yaş Doğrulama, 2D Barkodla



TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD ÇÖZME BECERİSİ	
1D / LİNEER KODLAR	GS1 DataBar™ doğrusal kodlar dahil tüm standart 1D kodları otomatik olarak ayırt eder.
2D KODLAR	Aztec Code, Data Matrix, QR Code
POSTA KODLARI	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
YİĞİLMİŞ KODLAR	GS1 DataBar Kompozitleri; GS1 DataBar Genişletilmiş Yiğir; GS1 DataBar Yiğir; GS1 DataBar Yiğir Çok Yönlü; MicroPDF417; PDF417
DİJİTAL FİLİGRANLAR	Digimarc® Barkod /GS1 DW Kodlar için isteğe bağlı destek

ELEKTRİKSEL	
AC GÜÇ GEREKSİNİMLERİ	AC Giriş: 100-240 VAC, 50-60 Hz; DC Giriş: 12 V
GÜÇ TÜKETİMİ	Çalışma (Maksimum): 3,8 Watt; Çalışma (Nominal): 3,6 Watts Uyku Modu: 3,0 Watt

ÇEVRESEL	
ORTAM IŞIĞI	0 - 86.100 lüks
ESD KORUMASI (HAVA TAHLİYESİ)	25 kV
NEM (YOĞUŞMASIZ)	%5 - 95
TOZ VE SU SIZDIRMAZLIĞI	IP52

SICAKLIK	Çalışma: 10 ila 40 °C / 50 ila 104 °F Saklama/Taşıma: -40 ila 70 °C / -40 ila 158 °F
-----------------	--

ARA BİRİMLER	
ARA BİRİMLER	OEM (IBM) USB; RS-232; USB Klavye, USB Com
AKSESUAR YUVALARI	Elektrikli Tip A USB (USB Com)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
BOYUTLAR	Magellan Model 3450VSi: 13,7 x 15,2 x 9,4 cm / 5,4 x 6,0 x 3,7 in
AĞIRLIK	0,6 kg /1,3 lb

OKUMA PERFORMANSI	
RESİM YAKALAMA	Grafik Formatları: BMP, JPEG
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ	1280 x 1024 piksel
IŞIK KAYNAĞI	Çoklu Dağınık LED'ler, göz rahatlığı için optimize edilmiş oryantasyon ve dalgaboyu
BASKI KONTRAST ORANI (MİNİMUM)	25%
OKUMA YÜKSEKLİĞİ	14,0 cm / 5,5 inç
OKUMA HIZI (MAKSİMUM)	Saniyede 39 milyon piksel
OKUMA AÇISI	Alan: +/- 65°; Yuvarlanma (Yatay): 0 - 360°; Eğilme (Dikey): +/- 75°
OKUMA GÖSTERGELERİ	Tonu ve ses yüksekliği ayaralanabilir hoparlör, .wav. dosyalarını destekler, İyi Okuma LED'i İyi İletim
ÇÖZÜNÜRLÜK (MAKSİMUM)	5 mil

OKUMA ARALIKLARI	
TİPİK ALAN DERİNLİĞİ	Baskı çözünürlüğü, sembol uzunluğuna, tarama açısına, kontrasta ve ortam ışığına bağlıdır. 1D / Lineer Kodlar 5 mils: 3,8 ila 8,1 cm / 1,5 ila 3,2 inç 7,5 mils: 1,3 ila 11,4 cm / 0,5 ila 4,5 inç 10 mils: 0 ila 15,2 cm / 0 ila 6,0 inç 13 mils: 0 ila 20,3 cm / 0 ila 8,0 inç 2D Kodlar 6,6 mils: PDF: 3,8 ila 10,2 cm / 1,5 ila 4,0 inç 10 mils: PDF: 0 ila 12,7 cm / 0 ila 5,0 inç 10 mils: Data Matrix: 1,3 ila 6,4 cm / 0,5 ila 2,5 inç 20 mils: Data Matrix: 0 ila 18,0 cm / 0 ila 7,0 inç

GÜVENLİK VE YASAL DÜZENLEMELER	
AJANS ONAYLARI	Ürün, kullanım amacıyla ilgili tüm güvenlik şartlarına ve yasal düzenlemelere uygundur. Sertifikaların tam listesine ürünün Hızlı Başlangıç Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
ÇEVRESEL UYUM	Çin RoHS direktifine uygundur; AB RoHS direktifine uygundur
LED SINIFLANDIRMASI	EN62471 ve IEC62471 Lamba Aydınlatması - Muaf Grup

YARDIMCI UYGULAMALAR	
SCANALYZER	Magellan Scanalyzer konfigürasyon yazılımını www.datalogic.com adresinden indirebilirsiniz
OPOS / JavaPOS	OPOS ve JavaPOS Yardımcı Programlarını ücretsiz indirebilirsiniz.
GARANTİ	
GARANTİ	3 Yıllık Fabrika Garantisi

AKSESUARLAR

Montaj Donanımları/Standlar

90ACC0299 Masaya/Duvara Montaj Ünitesi
90ACC0323 Eğilebilir/Yükseltilebilir Montaj Ünitesi

