

# MAGELLAN™ 9300i/9400i



## O PODER DO LEITOR DIGITAL IMAGER

O scanner com balança Magellan™ 9300i/9400i inaugura uma nova categoria de leitores de código de barras de alto desempenho. Sendo um leitor digital imager com capacidade de leitura em todos os planos, o modelo 9300i/9400i lê códigos de barras 1D e 2D ininterruptamente e não requer do funcionário do caixa uma atenção especial com relação a posição do produto no momento da leitura do código de barras.

Com uma janela de altura baixa mais tradicional e uma ampla janela horizontal e vertical, o Magellan 9300i/9400i permite um melhor posicionamento no ponto de venda ou no self-checkout, nos terminais de pagamento e impressora, ao mesmo tempo que proporciona um conforto para os funcionários dos caixas, estando eles sentados ou de pé.

## MELHORE A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR

O Scanner Magellan para utilização direta do cliente (CSS) permite que os varejistas engajem facilmente os clientes em seus programas de compras móveis, permitindo que eles mesmos realizem a leitura dos códigos de barras de seus aparelhos celulares ou cupons impressos, enquanto o funcionário do caixa continua escaneando os itens em paralelo, resultando em uma redução significante no tempo total da transação.

## PREVENÇÃO DE PERDAS

Características inovadoras e opções como a tecnologia do sistema de monitoramento/prevenção de perdas ScaleSentry™, prato de balança exclusiva e patenteada ALL-Weighs™ e o apoio de todos os principais sistemas de inspeção de artigo eletrônico (EAS), tornam o leitor Magellan 9300i/9400i a melhor opção para varejistas na prevenção de perdas no ponto de venda.

## CARACTERÍSTICAS CORPORATIVAS

O Gerenciamento remoto é fornecido para os sistemas OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® e Wavelink® Avalanche®. Capacidades adicionais estão disponíveis para benefícios extras inclusos em todos os scanners da linha Magellan.

## CARACTERÍSTICAS

- Com capacidade completa de leitura de imagens digitais 2D em todos os planos, o scanner com balança Magellan™ 9300i/9400i é altamente confiável e uma alternativa aos modelos Magellan 8300/8400 que possuem a tecnologia de captura de imagem avançada, aos modelos Magellan 9800i com capacidades de decodificação e aos sistemas Jade™
- Disponível com um leitor dedicado para leitura nas telas de celulares, cupons de desconto ou cartões de fidelidade efetuada diretamente pelo cliente
- Os leitores bióticos Magellan 9300i/9400i são compatíveis com as tradicionais técnicas de escaneamento do ponto de venda, e são uma alternativa atrativa de custo frente ao scanner com balança Magellan 9800i
- Disponível com balanças instaladas de fábrica em versões e modelos certificados e pré-verificados no local para integração com as soluções do fabricante
- Planos de Serviço EASEOFCARE oferecem uma ampla gama de opções de serviços para proteger o seu investimento, garantindo a máxima produtividade e retorno no investimento

## PREVENÇÃO DE PERDAS

### Prato de Pesagem All-Weighs

- O formato do prato de pesagem All-Weighs fornece uma superfície alternativa em cima do prato de pesagem, permitindo que o usuário posicione produtos com tamanhos superiores ao do prato.

### ScaleSentry

- Monitora os dois lados principais do prato de pesagem com um feixe infravermelho (invisível) para detectar se uma fruta ou produto está mal posicionado no prato, fazendo com que o item tenha seu peso reduzido.
- Frutas ou produtos mal posicionados irão interromper o feixe infravermelho e disparar um alerta para o caixa, evitando que o peso seja transmitido para o PDV até que o caixa corriga o problema.



# MAGELLAN™ 9300i/9400i

## ESPECIFICAÇÕES

### DECODING CAPABILITY

<b>1D / Códigos Lineares</b>	Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™.
<b>Códigos Stacked</b>	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
<b>Códigos 2D</b>	Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code
<b>Marca d'água Digital</b>	Suporte opcional para códigos de barras Digimarc® (apenas para a série 9400i)

### ELÉTRICO

<b>Necessidades de Energia AC</b>	Entrada AC: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz Consumo de Energia: Em Operação (Máxima): 9 Watts; Em Operação (Nominal): 7 Watts
-----------------------------------	--

### AMBIENTAL

<b>Luz Ambiente</b>	0-86.080 lux
<b>Proteção ESD (Descarga Pelo Ar)</b>	25 kV
<b>Umidade (Não Condensado)</b>	5 - 95%
<b>Temperatura</b>	Operação: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

### INTERFACES

<b>Portas Auxiliares</b>	Portas do Controlador de EAS; Sensormatic, Interlock; Host de USB energizado (Tipo A) (x2)
<b>Multi-Interface</b>	RS-232 / IBM 46XX / Multi-interface de USB: OEM (IBM) USB Plus Power (leitor e balança); RS-232 (leitor) / RS-232 (balança); RS-232 (leitor) ou cabo único RS-232 (leitor e balança)
<b>Capacidades de Gerenciamento Remoto</b>	Relatórios de diagnóstico; compatível com WMI (OPOS e JavaPOS) e MBeans (JavaPOS) Download de host; aceita IBM Director, Wavelink Avalanche™ e outras soluções de gerenciamento de ERPs

### PREVENÇÃO DE PERDAS

<b>Prato de Balança All-Weighs</b>	As superfícies do prato de balança horizontal e vertical integrado aumentam a área de pesagem ativa para uma pesagem precisa de itens grandes.
<b>Sistema de Monitoramento/Prevenção de Retração ScaleSentry™</b>	Indicadores audiovisuais configuráveis identificam itens colocados fora da superfície de pesagem
<b>Recursos de EAS</b>	Sensormatic: Tecnologia de Firmware SmartSentry™ da Datalogic faz interface com o Controladores de Desativação de EAS AMB-9010/IPS and ScanMax® Pro EAS with AMB-5194 antenna; Indicadores de boa leitura / status de EAS

### RECURSOS OPCIONAIS

<b>Tecnologia de Balança Magellan</b>	Sistemas de pontos de verificação: O hardware EAS integrado funcionará com os modelos Counterpoint IX e Evolve D11; Sensormatic: Reconhecimento de boa leitura
<b>Balança de Intervalo Duplo</b>	Acréscimo mínimo: Faixa 1: 0,002 kg / 0,005 lb; Faixa 2: 0,005 kg / 0,010 lb Capacidade da balança: Faixa 1: 0 - 6,0 kg / 0 - 15,0 lb; Faixa 2: 6,0 - 15,0 kg / 15,0 - 30,0 lb
<b>Balança de Intervalo Unico</b>	Incremento Mínimo: 0,005 kg / 0,010 lb; Capacidade da balança: 0 - 15,0 kg / 0 - 30,0 lb

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Dimensões</b>	Altura (acima do balcão): 12,9 cm / 5,1 pol. Profundidade (abaixo do balcão): 10,4 cm / 4,1 pol. Largura: 29,2 cm / 11,5 pol. Comprimento: Prateleira curta: 35,2 cm / 13,9 pol. Prateleira média: 39,9 cm / 15,7 pol. Flange longa: 50,7 cm / 20,0 pol.
<b>Indicadores</b>	Áudio: Falante de 85 dB; tom e volume ajustáveis; compatível com arquivos de formato WAV Visual: Confirmação de boa leitura para todas as superfícies planas de leitura; Zero central da balança; evento de ScaleSentry™; status de EAS Sensormatic

### DESEMPEÑO DE LEITURA

<b>Captura de Imagem</b>	Janela Horizontal e Vertical: Formatos de Imagem: BMP, JPEG; Greyscale: 256, 16, 2
<b>Iluminação</b>	LEDs múltiplos difusos: Orientação e comprimento de onda otimizados para conforto do olhar
<b>Cobertura de Leitura</b>	Leitura sem pausa de códigos 2D e linear em todas as superfícies planas (5 lados mais o módulo voltado ao cliente)

### SEGURANÇA E NORMAS REGULAMENTARES

<b>Aprovações da Agência</b>	O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certificações. O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido.
<b>Conformidade Ambiental</b>	Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS; Conforme com R.E.A.C.H. - EC1907/2006

### UTILITÁRIOS

<b>Scalyzer™</b>	O software de configuração Scalyzer On-Screen Programming (OSP – Programação na tela) está disponível para download gratuitamente.
<b>OPOS / JavaPOS</b>	Os Utilitários OPOS e JavaPOS está disponível para download sem custo.

### GARANTIA

<b>Garantia</b>	1 ano
-----------------	-------

## ACESSÓRIOS

	90ACC0102 Visor Remoto da Balança – Cabeça Unica - Inglês		90ACC0103 Visor Remoto da Balança – Cabeça Dupla - Inglês		90ACC0169 Scanner para utilização direta do cliente (CSS)		90ACC0170 Leitor com múltiplas opções de montagem		90ACC0174 Leitor com montagem no balcão		90ACC0175 CSS com suporte traseiro
90ACC0104 Visor Remoto da Balança – Cabeça Unica - Métrico	90ACC0105 Visor Remoto da Balança – Cabeça Dupla - Métrico										