


## INSTRUCTIONS POUR RÉINITIALISER LE SCANNER DU MODE USB-OEM

Suivre les instructions ci-dessous en cas de lecture accidentelle du code USB OEM, ou si le lecteur est bloqué avec LED verte clignotante et aucun faisceau de lecture, même après avoir appuyé sur la gâchette pendant 5-10 secondes.

- Télécharger du site Datalogic et installer :
  - Le logiciel Aladdin (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
  - Le pilote "driver v 6.3.2" (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>)
- Ouvrir Aladdin
- Taper sur le menu Tools > Force device connection
- S'assurer que le câble USB du scanner / de la base soit déconnecté de l'ordinateur
- Tout en appuyant sur le bouton de la base (pour les modèles sans fil) ou la gâchette (pour les modèles avec câble), connecter le câble USB à l'ordinateur  
NB : pour les modèles Cobalto et les bases Quickscan et RIDA DBT 6400, il faudra appuyer, avec un trombone, sur le bouton caché sous la base (voir image ci-dessous)



- Quand la boîte de dialogue change en "USB HID", cliquer sur "connect"
- Dans la colonne bleue, chercher "interface selection", choisir "USB KBD" et cliquer sur "write configuration" (voir prise d'écran ci-dessous)

